



Новый тепловой счётчик Supercal 739



Новый компактный счётчик тепла Supercal 739 является последователем прекрасно зарекомендовавшей себя модели Supercal 539. Эта модель имеет не только обновлённый внешний вид, больше различных функций, но и разнообразие модельных версий. Суперкал 739 прекрасное вложение ваших средств.

Supercal 739 это компактный счётчик охлаждающей и тепловой энергии. Широкий набор функций делает возможным интеграцию счётчика в автоматизированные системы зданий. Используя дополнительные импульсные входы Supercal 739, стало возможным считывать показания счётчиков горячей и холодной воды.

Supercal 739 комплектуется одноструйным поточным сенсором и коаксиальным многоструйным сенсором с G2 и M77x1,5
Диапазон расходов - q_v 0,6; q_v 1,5; и q_v 2,5

Функции

Тепловой счётчик, счётчик охлаждающей жидкости, или комбинированный тепла/охлаждающей жидкости.

Одноструйный поточный сенсор, коаксиальный многоструйный сенсор с G2 и M77x1,5 соединениями

Диапазон расходов q_p 0,6; q_p 1,5; q_p 2,5 m^3/h

Диаметр температурного сенсора 5 мм - 5.2 мм

Съёмный интегратор, класс защиты IP 65

Большой 8-значный LCD экран

2 импульсных входа у всех версий.

Измерительный цикл \geq 10 сек.

Дополнительно:

wM-Bus радио, Supercom радио, M-Bus, 2 импульсных выхода, оптическое питание через линию M-Bus по заказу.

Сохранение данных 18 месяцев

Срок службы аккумулятора 6+1 год или 12+1 год.

Supercal 739